

UACh

INSTRUCTIVO VPN PARA iOS







INDICE

Configuración VPN UACh en iOS	3
Agregar nuevo dispositivo VPN	3
Ir a Preferencias del sistema /red	3
Agregar una nueva conexión de red	4
Proceso de configuración	5
Seleccionar la interfaz	5
Agregar Configuración de la conexión	5
Aplicar los cambios	6
Estado de nueva conexión VPN conectada	7





-UACh

Configuración VPN UACh en iOS

A continuación, se indica los pasos a seguir para configurar VPN en iOS

- 1. Agregar nuevo dispositivo VPN
 - a. Ir a Preferencias del sistema /red







b. Agregar una nueva conexión de red en el signo + en la parte inferior izquierda







Proceso de configuración

c. Seleccionar la interfaz del tipo de conexión de conexión de red

Interfaz:	VPN
Tipo de VPN	Cisco IPSec
Nombre del servicio	VPN UACh (nombre descriptivo)





Clic en configuración de autenticación

Clave secreta compartida:	austral.,2016	
Conectar		
	Red	Q Buscar
Wi-Fi	Autenticación del equipo: • Secreto compartido:	
Conectado	Certificado Seleccionar	
USB Ethernet No conectado	Nombre del grupo:	
iPhone USB No conectado	Cancelar OK	
Bluetooth PAN No conectado		
VDNLLACH	Direccion del servidor: 200.2.119.114	
	Nombre de cuenta: dvasquez	
	Contraseña: ••••••	
	Conectar por solicitud	
	Configuración de auten	ticación
	Conectar	

e. Aplicar los cambios y comenzara el proceso de conexión.

	(\mathfrak{S})	Al conectarse sin a configuración ante antes de conectars			
Wi-Fi Conectado	(and	No aplicar	Cancelar	Aplicar	
No conectado			Caricela	Aprical	
iPhone USB No conectado					
Bluetooth PAN					





○ < > Red Q Buscar Ubicación: Automático 0 Wi-Fi ? Estado: Conectado Conectado Tiempo de conexión: 0:00:32 Dirección IP: 10.10.11.1 11 **USB** Ethernet <···> No conectado iPhone USB No conectado Dirección del servidor: 200.2.119.114 **Bluetooth PAN** ∦ Nombre de cuenta: dvasquez No conectado Contraseña: Conectar por solicitud Configuración de autenticación... Desconectar

f. Estado de nueva conexión VPN conectada

